

Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 10 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- P2P Optimus Connect



Технические характеристики

| Модель | Optimus NVR-5101 v.1 |
|--|--|
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия видео | H.265/H.264 |
| Формат сжатия аудио | G711A |
| Количество каналов | 10*8МП |
| Максимальная пропускная способность | 72 Мбит |
| Воспроизведение | 4K (1) /5M (1) /4M (2) /3M (2) /1080P (4) |
| Разрешение (кол-во каналов) | |
| Настройка записи | до 10 IP камер 8МП 3840x2160 |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Максимальная скорость записи | 10*3840x2160 (8МП) @ 25к/с на канал |
| Видео выходы | HDMI (4K), VGA (max 1920x1080) |
| Аудиовыход | 1 (Jack 3,5мм) |
| Интеллектуальные функции | Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц*, Обнаружение людей*. |
| Отправка снимков | Да, FTP\E-mail\Локально |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS/Cloud |
| Жесткий диск | 1 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 14 ТБ (не в комплекте) |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M) |
| USB порт | 2* USB 2.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер) |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Поддерживаемые протоколы добавления IP-камер | NETIP, Onvif, RTSP |
| Беспроводные сети | 3G, Wi-Fi, при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит) |
| Поддержка мобильных устройств | iOS, Android |
| Облачная технология (P2P) | http://connect.optimus-cctv.com |
| Устройства управления | Мышь USB, по сети |
| Питание | DC: 12В (2А) (адаптер в комплекте) |
| Рабочая температура | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Размер/вес | 255x225x42мм / 0,62кг. |

*Если данную функцию поддерживает камера